NOMAD POWER PRO 701

12 V

Rif. 085855



Il NOMAD POWER PRO 701 è un fonte di energia portatile a base di litio che combina 3 funzioni:

- Booster per veicoli 12 V (veicoli, SUV, utilitarie, barche).
- Alimentazione autonoma per tutti i tipi di apparecchi elettrici.
- Lampada di soccorso/segnalazione.

BOOSTER A BATTERIA LITIO

La sua batteria **litio** gli conferisce un rapporto potenza/dimensione eccezionale (*intensità di avviamento: 700 A*).

Avvia i veicoli dotati di batteria 12V scarica (*liquido, gel, AGM, Start&Stop*) in pochi secondi (A Non avviare le batterie al litio LiFePO₄ con questo booster, le tensioni delle batterie non sono compatibili).



AVVIAMENTO IN TUTTA SICUREZZA

Il **cavo di avviamento intelligente** preserva la batteria e i dispositivi elettronici del veicolo:

- Tecnologia anti-scintille,
- Protezione da corto-circuiti,
- Protezione da inversioni di polarità,
- Protezione contro le correnti di avviamento eccessive,
- Protezione contro gli aumenti di temperatura del booster.

FONTE DI ENEGIA MOBILE

La sua capacità di stoccaggio (4 Ah) apporta comfort e tranquillità nei bisogni per restare connesso (telefono, tablet, computer).

Dotato di:

- 2 porte USB 5 V 2.1 A / 5/9/12 V 2 A + 1 entrata/uscita
 USB tipo C per ricaricare smartphone, tablet, GPS, ecc...
- **1 porta d'uscita 15 V 10 A**, ideale per il campeggio, per alimentare un apparecchio elettrico 12V (*frigorifero*, *ventilatore*, *ecc...*).

FUNZIONE LAMPADA DI ASSISTENZA

Lampada integrativa (1 led) con 3 modi d'illuminazione: normale, stroboscopica, SOS.

FORMATO TASCABILE

Leggero (820 g) **e compatto**, troverà suo posto nel portaoggetti del veicolo oppure in una valigia.








LED di ricarica

Fornito con accessori









AVVIAMENTO						A	TREZZATURA	ENTRATE/USCITE			POWER BANK	LED	DIMENSIONI	
	Lithium	Full charge	I			SMART CABLE	CABLES •	@	⇔ OUTPUT			-\\-	_1_	Q
Capacity per cell	Туре		Start	Cranking CC	Peak Battery	Ü	USB-C	INPUT		15 V Jack DC		-γ·	cm	kg
4 Ah 59.2 Wh	LiCoO ₂	3 h	700 A	1100 A	1250 A	/	√	USB-C 5 V - 3 A	USB 3.0 QC : SV-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A 3	10 A	√	3 modes : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820